


## Redukčné ventily typu ADM

Max. pracovný tlak 31,5 MPa  
 Maximálny prietok 60 l/min  
 Rozsah prac. teplôt - 25 ÷ 80 °C

schéma:



V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom skrutky.

Objednávacie číslo	Nast. rozsah tlakov	Max. prietok	Hmotnosť	Prípoje P a A	Prípoj L
	[MPa]	[l/min]	[kg]		
ADM 11 A	16 - 25	12	0,6	G 1/4"	G 1/4"
ADM 11 C	6 - 16	12	0,6	G 1/4"	G 1/4"
ADM 11 D	3 - 12	12	0,6	G 1/4"	G 1/4"
ADM 11 F	1 - 5	12	0,6	G 1/4"	G 1/4"
ADM 21 A	16 - 25	25	0,7	G 1/4"	G 1/4"
ADM 21 C	4,5 - 16	25	0,7	G 1/4"	G 1/4"
ADM 21 D	3 - 12	25	0,7	G 1/4"	G 1/4"
ADM 21 F	1 - 3	25	0,7	G 1/4"	G 1/4"
ADM 22 A	16 - 25	25	0,7	G 3/8"	G 1/4"
ADM 22 C	4,5 - 16	25	0,7	G 3/8"	G 1/4"
ADM 22 D	3 - 12	25	0,7	G 3/8"	G 1/4"
ADM 22 F	1 - 3	25	0,7	G 3/8"	G 1/4"
ADM 33 A	13 - 25	60	1,1	G 1/2"	G 1/4"
ADM 33 C	3 - 16	60	1,1	G 1/2"	G 1/4"
ADM 33 D	2,5 - 10	60	1,1	G 1/2"	G 1/4"
ADM 33 F	1,5 - 2,5	60	1,1	G 1/2"	G 1/4"

\* Pre vyhotovenie s iným spôsobom regulácie za objednávacím číslom pribudne písmeno z nasledovnej tabuľky: (príklad označenia: ADM 11 F R)

Spôsob regulácie	Označenie
Skrutka	<i>bez označenia</i>
Krídlová skrutka	<b>R</b>
Regulačné koliesko	<b>V</b>
Regulačné koliesko s možnosťou uzamknutia	<b>H</b>

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7120.