

Vysielač diaľkového ovládania typu Mini

- malý kompaktný vysielač diaľkového ovládania so širokým rozsahom použitia
- jednoduché ovládanie jednou rukou
- externá alebo interná anténa
- podľa vyhotovenia 1 až 6 tlačidiel + Štart a Stop
- LED indikátor stavu batérie
- dosah 50 m, s externou anténou 100 m
- možnosť pripnutia na opasok
- súčasťou dodávky je nabíjačka s 2 akumulátormi

Rozsah frekvencií	434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov)
Vysokofrekvenčný výkon	<10mW
Adresovanie	20 bit (1 Milión adries)
Rozsah prac. teplôt	-25...+70 °C
Doba prevádzky	viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití)
Stupeň krytia	IP 65
Rozmery	125x69x50 mm (s internou anténou) 225x69x50 mm (s externou anténou)
Hmotnosť	220 g
Napájanie	3,6 VDC

- najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-CP, RX-14, RX-ES-BUS
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.



V1

V2 / V3



V4

V5 / V6

Vysielač diaľkového ovládania typu Pocket

- malý kompaktný vysielač diaľkového ovládania so širokým rozsahom použitia
- podľa vyhotovenia 2 až 6 tlačidiel + Štart a Stop
- veľmi výhodná cena
- jednoduché ovládanie jednou rukou
- interná anténa
- LED indikátor stavu batérie
- dosah 30 m
- možnosť pripnutia na opasok
- jednoduché externé nastavenie parametrov pomocou PC
- súčasťou dodávky sú 3 štandardné batérie AA.

Rozsah frekvencií	869/915 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov)
Vysokofrekvenčný výkon	<3mW
Adresovanie	20 bit (1 Milión adries)
Rozsah prac. teplôt	-25...+70 °C
Doba prevádzky	viac ako 500 h bez výmeny batérií
Stupeň krytia	IP 65
Rozmery	125x70x35 mm
Hmotnosť	160 g
Napájanie	3 x 1,5 VDC

- najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-MFSLH
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.



V1

V2



V3

V4



V5