



Vysielač diaľkového ovládania typu ERGO-F

- ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie
- veľmi výhodná cena
- jednoduché ovládanie jednou rukou
- interná anténa
- 12 jedno, dvoj a trojstupňových tlačidiel, prepínač + Štart a Stop
- LED indikátor stavu batérie
- jednoduché externé nastavenie parametrov pomocou PC
- dosah 100 m
- vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka
- súčasťou dodávky je taška a nabíjačka s 2 akumulátormi

Rozsah frekvencií	434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov)
Vysokofrekvenčný výkon	<10mW
Adresovanie	20 bit (1 Milión adries)
Rozsah prac. teplôt	-25...+70 °C
Doba prevádzky	viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití)
Stupeň krytia	IP 65
Rozmery	185x82x35 mm
Hmotnosť	330 g
Napájanie	3,6 VDC

- najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-HL
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.



Vysielač diaľkového ovládania typu ERGO-F 2,4 GHz

- ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie
- veľmi výhodná cena
- jednoduché ovládanie jednou rukou
- interná anténa
- 12 jedno, dvoj a trojstupňových tlačidiel, prepínač + Štart a Stop
- LED indikátor stavu batérie
- jednoduché externé nastavenie parametrov pomocou PC
- dosah 50-70 m
- vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka
- súčasťou dodávky je taška a nabíjačka s 2 akumulátormi

Rozsah frekvencií	2,4 GHz
Vysokofrekvenčný výkon	<10mW
Adresovanie	20 bit (1 Milión adries)
Rozsah prac. teplôt	-25...+70 °C
Doba prevádzky	viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití)
Stupeň krytia	IP 65
Rozmery	185x82x35 mm
Hmotnosť	330 g
Napájanie	3,6 VDC

- najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-MFSHL 2,4 GHz
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.