

Vysielač diaľkového ovládania typu TG

- ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie
- interná anténa
- 6 dvojstupňových tlačidiel, 4 jednostupňové tlačidlá, 2 jednostupňové prepínače + štart (otočný prepínač s kľúčom) a stop (hríbový červený spínač)
- LED indikátor stavu batérie
- dosah 100 m
- možné podsvietenie tlačidiel
- vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka
- súčasťou dodávky je nabíjačka s 2 akumulátormi



Rozsah frekvencií	434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov)
Vysokofrekvenčný výkon	<10mW
Adresovanie	20 bit (1 Milión adries)
Rozsah prac. teplôt	-25...+70 °C
Doba prevádzky	viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití)
Stupeň krytia	IP 65
Rozmery	260x90x60 mm (vyhotovenie HH-S)
Hmotnosť	520 g
Napájanie	9,6 VDC

- najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-14 a RX-ES-BUS
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.

Vysielač diaľkového ovládania typu Nova S

- malý, ľahký vysielač diaľkového ovládania
- robustné vyhotovenie
- jednoduché ovládanie vďaka ergonomickému dizajnu
- interná anténa
- podľa vyhotovenia 3 alebo 5 tlačidlových alebo páčkových spínačov + Stop
- LED indikátor stavu batérie + zvuková signalizácia vybitia batérie
- dosah 100 m
- možnosť pripnutia na opasok
- súčasťou dodávky je nabíjačka s 2 akumulátormi



Rozsah frekvencií	434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov)
Vysokofrekvenčný výkon	<10mW
Adresovanie	20 bit (1 Milión adries)
Rozsah prac. teplôt	-25...+70 °C
Doba prevádzky	viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití)
Stupeň krytia	IP 65
Rozmery	130x160x75 mm
Hmotnosť	600 g
Napájanie	3,6 VDC

- najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-14 a RX-ES-BUS
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.