

Prijímač diaľkového ovládania typu RX-AC16R 2,4 GHz

- univerzálny, kompaktný a veľmi ľahký prijímač diaľkového ovládania
- funkcie prijímača sú v štandardnom vyhotovení alebo podľa požiadaviek zákazníka
- zabudovaný bzučiak
- pripojenie: 24-pólový konektor
- veľmi výhodná cena



Rozsah frekvencií	2,4 GHz
Reakčný čas	450 ms
Adresovanie	20 bit (1 Milión adries)
Rozsah prac. teplôt	-25...+70 °C
Stupeň krytia	IP 54
Rozmery	50x145x100 mm
Hmotnosť	cca. 300 g
Prevádzkové napätie	48 - 220 VAC
Výstupy	16 x relé 5 A
Vstupy	3 x digitálny

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.

Prijímač diaľkového ovládania typu RX-HL

- univerzálny, kompaktný prijímač diaľkového ovládania
- funkcie tohto prijímača sa nastavujú v továrni HETRONIC podľa požiadaviek zákazníka
- až 30 digitálnych výstupov (aj s prídavnými modulmi), 4 digitálne vstupy a až 8 proporcionálnych funkcií
- základné vyhotovenie: 12 N.O. kontaktov, 2 prepínacie kontakty (8 A / 250 VAC)
- externá anténa
- pripojenie: 70-pólový konektor s káblom dĺžky 2 m
- možnosť dodávky kábla podľa požiadavky zákazníka



Rozsah frekvencií	434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov)
Reakčný čas	450 ms
Adresovanie	20 bit (1 Milión adries)
Rozsah prac. teplôt	-25...+70 °C
Stupeň krytia	IP 65
Rozmery	50x100x100 mm
Hmotnosť	<1900 g
Prevádzkové napätie	8 - 30 VDC, 48 VAC, 120-240 VAC
Výstupy	18 x 5 A + 8 x analóg. funkcie
Vstupy	4 x digitálny (8 – 30 VDC alebo 48 – 240 VDC)

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.