




Vyhotovenie C



Vyhotovenie G



Vyhotovenie E




Vyhotovenie F

## Dvojcestné ventily regulácie prietoku SB

Dvojcestné ventily regulácie prietoku s patentovanou pohyblivou clonkou, zabezpečujú voľný prietok v jednom smere a v škrtený prietok v smere druhom. K dispozícii sú vyhotovenia k zaskrutkovaniu do závitovej komory alebo pre montáž do potrubia, vyhotovenia bez možnosti alebo s možnosťou regulácie po namontovaní.

Max. pracovný tlak 31,5 MPa  
 Max. prietok 400 l/min  
 Rozsah prac. teplôt - 40 ÷ 80 °C

schéma:



### Vyhotovenia bez možnosti regulácie po namontovaní:

Objednávacie číslo				Nast. prietok [l/min]	Pripojovací závit
Vyhotovenie C	Vyhotovenie G	Vyhotovenie E	Vyhotovenie F		
SB 01 C	SB 01 G	SB 01 E	SB 01 F	1 ... 1,6	G 1/4"
SB 03 C	SB 03 G	SB 03 E	SB 03 F	1,6 ... 2,5	G 1/4"
SB 05 C	SB 05 G	SB 05 E	SB 05 F	2,5 ... 4	G 1/4"
SB 07 C	SB 07 G	SB 07 E	SB 07 F	4 ... 6,3	G 1/4"
SB 09 C	SB 09 G	SB 09 E	SB 09 F	6,3 ... 10	G 1/4"
SB 090 C	SB 090 G	SB 090 E	SB 090 F	10 ... 15	G 1/4"
SB 11 C	SB 11 G	SB 11 E	SB 11 F	2,5 ... 4	G 3/8"
SB 13 C	SB 13 G	SB 13 E	SB 13 F	4 ... 6,3	G 3/8"
SB 15 C	SB 15 G	SB 15 E	SB 15 F	6,3 ... 10	G 3/8"
SB 17 C	SB 17 G	SB 17 E	SB 17 F	10 ... 16	G 3/8"
SB 19 C	SB 19 G	SB 19 E	SB 19 F	16 ... 25	G 3/8"
SB 190 C	SB 190 G	SB 190 E	SB 190 F	25 ... 35	G 3/8"
SB 21 C	SB 21 G	SB 21 E	SB 21 F	16 ... 21	G 1/2"
SB 23 C	SB 23 G	SB 23 E	SB 23 F	21 ... 28	G 1/2"
SB 25 C	SB 25 G	SB 25 E	SB 25 F	28 ... 37	G 1/2"
SB 27 C	SB 27 G	SB 27 E	SB 27 F	37 ... 50	G 1/2"
SB 29 C	SB 29 G	SB 29 E	SB 29 F	50 ... 67	G 1/2"
SB 31 C	SB 31 G	SB 31 E	SB 31 F	37 ... 50	G 3/4"
SB 33 C	SB 33 G	SB 33 E	SB 33 F	50 ... 67	G 3/4"
SB 35 C	SB 35 G	SB 35 E	SB 35 F	67 ... 90	G 3/4"
SB 37 C	SB 37 G	SB 37 E	SB 37 F	90 ... 120	G 3/4"
SB 39 C	SB 39 G	SB 39 E	SB 39 F	120 ... 150	G 3/4"
SB 41 C	SB 41 G	SB 41 E	SB 41 F	80 ... 100	G 1"
SB 43 C	SB 43 G	SB 43 E	SB 43 F	100 ... 125	G 1"
SB 45 C	SB 45 G	SB 45 E	SB 45 F	125 ... 160	G 1"
SB 47 C	SB 47 G	SB 47 E	SB 47 F	160 ... 200	G 1"
SB 29 C	SB 29 G	SB 29 E	SB 29 F	200 ... 250	G 1"
SB 51 C	SB 51 G	SB 51 E	SB 51 F	170 ... 200	G 1 1/4"
SB 53 C	SB 53 G	SB 53 E	SB 53 F	200 ... 236	G 1 1/4"
SB 55 C	SB 55 G	SB 55 E	SB 55 F	236 ... 280	G 1 1/4"
SB 57 C	SB 57 G	SB 57 E	SB 57 F	280 ... 335	G 1 1/4"
SB 59 C	SB 59 G	SB 59 E	SB 59 F	335 .. 400	G 1 1/4"

\* za objednávacím číslom sa doplní požadovaná hodnota nastaveného prietoku z rozsahu prietoku (príklad označenia: SB 23 C - 25)


## Vyhotovenia s možnosťou regulácie po namontovaní:

Vyhotovenia s možnosťou regulácie sú určené k naskrutkovaniu do závitovej komory, môžu však byť dodané aj s otočným telesom umožňujúcim priame pripojenie k hydraulickému potrubiu.

Objednávacie číslo		Nast. prietok	Pripojovací závit	Priemer potrubia
Bez telesa	S telesom	[l/min]		[mm]
SB 0 1 H	SB 0 1 H 6	1 ... 1,6	G 1/4"	6
-	SB 0 1 H 8	1 ... 1,6	G 1/4"	8
-	SB 0 1 HI 10	1 ... 1,6	G 1/4"	10
SB 0 3 H	SB 0 3 H 6	1,6 ... 2,5	G 1/4"	6
-	SB 0 3 H 8	1,6 ... 2,5	G 1/4"	8
-	SB 0 3 HI 10	1,6 ... 2,5	G 1/4"	10
SB 0 5 H	SB 0 5 H 6	2,5 ... 4	G 1/4"	6
-	SB 0 5 H 8	2,5 ... 4	G 1/4"	8
-	SB 0 5 HI 10	2,5 ... 4	G 1/4"	10
SB 0 7 H	SB 0 7 H 6	4 ... 6,3	G 1/4"	6
-	SB 0 7 H 8	4 ... 6,3	G 1/4"	8
-	SB 0 7 HI 10	4 ... 6,3	G 1/4"	10
SB 0 9 H	SB 0 9 H 6	6,3 ... 10	G 1/4"	6
-	SB 0 9 H 8	6,3 ... 10	G 1/4"	8
-	SB 0 9 HI 10	6,3 ... 10	G 1/4"	10
SB 0 90 H	SB 0 90 H 6	10 ... 15	G 1/4"	6
-	SB 0 90 H 8	10 ... 15	G 1/4"	8
-	SB 0 90 HI 10	10 ... 15	G 1/4"	10
SB 1 1 H	SB 1 1 H 12	2,5 ... 4	G 3/8"	12
SB 1 3 H	SB 1 3 H 12	4 ... 6,3	G 3/8"	12
SB 1 5 H	SB 1 5 H 12	6,3 ... 10	G 3/8"	12
SB 1 7 H	SB 1 7 H 12	10 ... 16	G 3/8"	12
SB 1 9 H	SB 1 9 H 12	16 ... 25	G 3/8"	12
SB 1 90 H	SB 1 90 H 12	25 ... 35	G 3/8"	12
SB 2 1 H	SB 2 1 H 16	16 ... 21	G 1/2"	16
SB 2 3 H	SB 2 3 H 16	21 ... 28	G 1/2"	16
SB 2 5 H	SB 2 5 H 16	28 ... 37	G 1/2"	16
SB 2 7 H	SB 2 7 H 16	37 ... 50	G 1/2"	16
SB 2 9 H	SB 2 9 H 16	50 ... 67	G 1/2"	16
SB 3 1 H	SB 3 1 H 20	37 ... 50	G 3/4"	20
SB 3 3 H	SB 3 3 H 20	50 ... 67	G 3/4"	20
SB 3 5 H	SB 3 5 H 20	67 ... 90	G 3/4"	20
SB 3 7 H	SB 3 7 H 20	90 ... 120	G 3/4"	20
SB 3 9 H	SB 3 9 H 20	120 ... 150	G 3/4"	20


\* za objednávacím číslom sa doplní požadovaná hodnota nastaveného prietoku z rozsahu prietoku ( príklad označenia: SB 2 3 H - 25)

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6920)



B

Vyhotovenie bez telesa



Vyhotovenie s telesom