

Zárezné prstence PSR, DPR a D

Pre pripojenie EO 24°

Typ, séria			Vonkajší priemer rúrky
			[mm]
-	-	D...LL ¹⁾²⁾³⁾	4, 6, 8, 10, 12
PSR...L ¹⁾	DPR...L ²⁾	D...L ³⁾	6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42
PSR...S ¹⁾	DPR...S ²⁾	D...S ³⁾	6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 38

1) Materiál: Pozinkovaná oceľ, 2) Materiál: Nerezová oceľ, 3) Materiál: Mosadz

*Pri vyhotoveniach z pozinkovanej ocele "CF" sa v objednávacom čísle materiál neudáva.

Spôsob objednania: **PSR15LX** - zárezný prstenec PSR pre rúrku s priemerom 15 mm série L z poz. ocele
DPR08L71X - zárezný prstenec DPR pre rúrku s priemerom 8 mm série L z ner. ocele
D08LMSX - zárezný prstenec D pre rúrku s priemerom 8 mm série L z mosadze

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5.



Priame spojky G

Pripojenie EO 24°

Objednávacie číslo			Vonkajší priemer rúrky	Menovitý tlak		
Pozinkovaná oceľ - CF	Nerezová oceľ - 71	Mosadz - MS		[MPa]		
			[mm]	CF	71	MS
G04LLCFX	G04LL71X	G04LLMSX	4	10	10	6,3
G06LLCFX	G06LL71X	G06LLMSX	6	10	10	6,3
G08LLCFX	G08LL71X	G08LLMSX	8	10	10	6,3
G10LLCFX	G10LL71X	G10LLMSX	10	10	10	6,3
G12LLCFX	G12LL71X	G12LLMSX	12	10	10	6,3
G06LCFX	G06L71X	G06LMSX	6	50	31,5	20
G08LCFX	G08L71X	G08LMSX	8	50	31,5	20
G10LCFX	G10L71X	G10LMSX	10	50	31,5	20
G12LCFX	G12L71X	G12LMSX	12	40	31,5	20
G15LCFX	G15L71X	G15LMSX	15	40	31,5	20
G18LCFX	G18L71X	G18LMSX	18	40	31,5	20
G22LCFX	G22L71X	G22LMSX	22	25	16	10
G28LCFX	G28L71X	G28LMSX	28	25	16	10
G35LCFX	G35L71X	G35LMSX	35	25	16	10
G42LCFX	G42L71X	G42LMSX	42	25	16	10
G06SCFX	G06S71X	G06SMSX	6	80	63	40
G08SCFX	G08S71X	G08SMSX	8	80	63	40
G10SCFX	G10S71X	G10SMSX	10	80	63	40
G12SCFX	G12S71X	G12SMSX	12	63	63	40
G14SCFX	G14S71X	G14SMSX	14	63	63	40
G16SCFX	G16S71X	G16SMSX	16	63	40	25
G20SCFX	G20S71X	G20SMSX	20	42	40	25
G25SCFX	G25S71X	G25SMSX	25	42	40	25
G30SCFX	G30S71X	G30SMSX	30	42	40	25
G38SCFX	G38S71X	G38SMSX	38	42	31,5	20

Spôsob objednania: **G12LCF** - spojka G pre rúrky s priemerom 12 mm série L z pozinkovanej ocele s maticou a zárezným prstencom

G12LCFX - spojka G pre rúrky s priemerom 12 mm série L z pozinkovanej ocele bez matice a zárezného prstenca

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5.

