

Vysokotlakové nastaviteľné T-prípojky s metr. závitom TH-M

Pripojenie EO 24° / metrický závit s kovovým tesniacim krúžkom

Objednávacie číslo		Vonkajší priem. rúrky [mm]	Závit	Menovitý tlak [MPa]	
Pozinkovaná oceľ - CF	Nerezová oceľ - 71			CF	71
TH06LMOMDCF	TH06LMOMD71	6	M10x1	25	25
TH08LMOMDCF	TH08LMOMD71	8	M12x1,5	25	25
TH10LMOMDCF	TH10LMOMD71	10	M14x1,5	25	25
TH12LMOMDCF	TH12LMOMD71	12	M16x1,5	25	25
TH15LMOMDCF	TH15LMOMD71	15	M18x1,5	25	25
TH18LMOMDCF	TH18LMOMD71	18	M22x1,5	25	25
TH22LMOMDCF	TH22LMOMD71	22	M26x1,5	16	16
TH28LMOMDCF	TH28LMOMD71	28	M33x2	16	16
TH35LMOMDCF	TH35LMOMD71	35	M42x2	16	16
TH42LMOMDCF	TH42LMOMD71	42	M48x2	16	16
TH06SMOMDCF	TH06SMOMD71	6	M12x1,5	31,5	31,5
TH08SMOMDCF	TH08SMOMD71	8	M14x1,5	31,5	31,5
TH10SMOMDCF	TH10SMOMD71	10	M16x1,5	31,5	31,5
TH12SMOMDCF	TH12SMOMD71	12	M18x1,5	31,5	31,5
TH14SMOMDCF	TH14SMOMD71	14	M20x1,5	31,5	31,5
TH16SMOMDCF	TH16SMOMD71	16	M22x1,5	31,5	31,5
TH20SMOMDCF	TH20SMOMD71	20	M27x2	16	16
TH25SMOMDCF	-	25	M33x2	16	-
TH30SMOMDCF	TH30SMOMD71	30	M42x2	16	16
TH38SMOMDCF	TH38SMOMD71	38	M48x2	16	16

Spôsob objednania: **TH22LMOMDCF** - nastaviteľná T- prípojka TH22LM so závitom M26x1,5 z poz. ocele bez matice a zárezného prstenca

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5.

Vysokotlakové nastaviteľné T-prípojky s BSPP závitom TH-R

Pripojenie EO 24° / závit BSPP s kovovým tesniacim krúžkom

Objednávacie číslo		Vonkajší priem. rúrky [mm]	Závit	Menovitý tlak [MPa]	
Pozinkovaná oceľ - CF	Nerezová oceľ - 71			CF	71
TH06LROMDCF	TH06LROMD71	6	G 1/8"	25	25
TH08LROMDCF	TH08LROMD71	8	G 1/4"	25	25
TH10LROMDCF	TH10LROMD71	10	G 1/4"	25	25
TH12LROMDCF	TH12LROMD71	12	G 3/8"	25	25
TH15LROMDCF	TH15LROMD71	15	G 1/2"	25	25
TH18LROMDCF	TH18LROMD71	18	G 1/2"	25	25
TH22LROMDCF	TH22LROMD71	22	G 3/4"	16	16
TH28LROMDCF	TH28LROMD71	28	G 1"	16	16
TH35LROMDCF	TH35LROMD71	35	G 1 1/4"	16	16
TH42LROMDCF	TH42LROMD71	42	G 1 1/2"	16	16
TH06SROMDCF	TH06SROMD71	6	G 1/4"	31,5	31,5
TH08SROMDCF	TH08SROMD71	8	G 1/4"	31,5	31,5
TH10SROMDCF	TH10SROMD71	10	G 3/8"	31,5	31,5
TH12SROMDCF	TH12SROMD71	12	G 3/8"	31,5	31,5
TH14SROMDCF	TH14SROMD71	14	G 1/2"	31,5	31,5
TH16SROMDCF	TH16SROMD71	16	G 1/2"	31,5	31,5
TH20SROMDCF	TH20SROMD71	20	G 3/4"	16	16
TH25SROMDCF	TH25SROMD71	25	G 1"	16	16
TH30SROMDCF	TH30SROMD71	30	G 1 1/4"	16	16
TH38SROMDCF	TH38SROMD71	38	G 1 1/2"	16	16

Spôsob objednania: **TH22LROMDCF** - nastaviteľná T- prípojka TH22LR so závitom G 3/4" z poz. ocele bez matice a zárezného prstenca

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5.

