



## Elektrický lis na hydraulické hadice H130 ES

Lis na hydraulické hadice s elektrickým ovládaním s farebným dotykovým displejom.

|   |  |
|---|--|
| Objednávacie číslo                        | <b>TUBH130 ES</b>  |
| Lisovacia sila                            | 190 ton  |
| Max. priemer hadice                       | 3" – priemyselná hadica<br>2" – 4-opleťová hadica<br>1" 1/4 – 6-opleťová hadica    |
| Max. lisovateľný priemer                  | 130 mm (so špeciálnymi čeľuťami Ø104 mm)   |
| Dodávané čeľuste*                         | ØD = 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 66, 69, 71 mm |
| Otvorenie čeľustí                         | ØD + 35 mm   |
| 90° prípojky                              | 2"   |
| Príkion elektromotora                     | 4 kW   |
| Napätie elektromotora                     | 375V-420V 50Hz 3P  |
| Rozmery                                   | 750x600x790 mm   |
| Hmotnosť (bez oleja)                      | 330 kg   |
| Olej                                      | 97 l   |
| Dvojčinný valec                           | súčasť dodávky   |
| Zariadenie na prenos dát                  | voliteľné príslušenstvo  |
| Stojan                                    | voliteľné príslušenstvo  |
| Držiak + náradie na rýchlu výmenu čeľustí | voliteľné príslušenstvo  |
| Elektrický pedál                          | voliteľné príslušenstvo  |
| Balíček na čistenie a údržbu              | voliteľné príslušenstvo  |
| Špeciálne čeľuste                         | voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky)                         |
| Značkovacie čeľuste                       | voliteľné príslušenstvo  |

\* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02.

## Elektrický lis na hydraulické hadice H144 EL

Lis na hydraulické hadice s elektro-mechanickým ovládaním.

|   |   |
|---|---|
| Objednávacie číslo                      | <b>TUBH144 EL</b>   |
| Lisovacia sila                          | 400 ton   |
| Max. priemer hadice                     | 4" – priemyselná hadica<br>2" 1/2 – 6-opleťová hadica   |
| Max. lisovateľný priemer                | 144 mm  |
| Dodávané čeľuste*                       | ØD = 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 73, 77, 86, 90, 96, 103, 106, 111, 116, 121, 126, 131 mm |
| Otvorenie čeľustí                       | ØD + 45 mm  |
| 90° prípojky                            | 2"  |
| Príkion elektromotora                   | 5,5 kW  |
| Napätie elektromotora                   | 375V-420V 50Hz 3P   |
| Rozmery                                 | 680x700x1450 mm   |
| Hmotnosť (bez oleja)                    | 525 kg  |
| Olej                                    | 58 l  |
| Dvojčinný valec                         | súčasť dodávky  |
| Čeľuťové adaptéry                       | súčasť dodávky  |
| Stojan                                  | voliteľné príslušenstvo   |
| Držiak+náradie na rýchlu výmenu čeľustí | voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH144CRB  |
| Elektrický pedál                        | voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBKITDOPPIOPED   |
| Balíček na čistenie a údržbu            | voliteľné príslušenstvo   |
| Špeciálne čeľuste                       | voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky)  |
| Značkovacie čeľuste                     | voliteľné príslušenstvo   |
| Interlock čeľuste                       | voliteľné príslušenstvo   |

\* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02.