



## Hadicové koncovky s prevleč. maticou s O-kružkom DKOR

Hadicové koncovky s vnútorným BSPP závitom, so 60° tesniacim kuželom typu DKOR sú dodávané priame, s uhlom 45° a s uhlom 90°.

Typ, svetlosť hadice			Pripojovací závit
Priama koncovka	Koncovka so 45° uhlom	Koncovka s 90° uhlom	
DKOR DN 06	DKOR 45° DN 06	DKOR 90° DN 06	G 1/4"
DKOR DN 10	DKOR 45° DN 10	DKOR 90° DN 10	G 3/8"
DKOR DN 12	DKOR 45° DN 12	DKOR 90° DN 12	G 1/2"
DKOR DN 16	DKOR 45° DN 16	DKOR 90° DN 16	G 5/8"
DKOR DN 20	DKOR 45° DN 20	DKOR 90° DN 20	G 3/4"
DKOR DN 25	DKOR 45° DN 25	DKOR 90° DN 25	G 1"

Spôsob objednania: **DKOR DN 12 G 1/2"** - priama koncovka DKOR svetlosti DN 12 so závitom G 1/2"  
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie.

## Hadicové koncovky s prevleč. maticou bez O-kružku DKR

Hadicové koncovky s vnútorným BSPP závitom, so 60° tesniacim kuželom typu DKR sú dodávané priame, s uhlom 45° a s uhlom 90°.

Typ, svetlosť hadice			Pripojovací závit
Priama koncovka	Koncovka so 45° uhlom	Koncovka s 90° uhlom	
DKR DN 06	DKR 45° DN 06	DKR 90° DN 06	G1/8", <b>G 1/4"</b> , G3/8"
DKR DN 08	DKR 45° DN 08	DKR 90° DN 08	G 1/4", <b>G3/8"</b> , G 1/2"
DKR DN 10	DKR 45° DN 10	DKR 90° DN 10	G 1/4", <b>G3/8"</b> , G 1/2"
DKR DN 12	DKR 45° DN 12	DKR 90° DN 12	G3/8", <b>G 1/2"</b> , G 5/8"
DKR DN 16	DKR 45° DN 16	DKR 90° DN 16	G 1/2", <b>G 5/8"</b> , G 3/4"
DKR DN 20	DKR 45° DN 20	DKR 90° DN 20	G 5/8", <b>G 3/4"</b> , G 1"
DKR DN 25	DKR 45° DN 25	DKR 90° DN 25	G 3/4", <b>G 1"</b> , G 1 1/4"
DKR DN 32	DKR 45° DN 32	DKR 90° DN 32	<b>G 1 1/4"</b> , G 1 1/2"
DKR DN 40	DKR 45° DN 40	DKR 90° DN 40	<b>G 1 1/2"</b> , G 2"
DKR DN 50	DKR 45° DN 50	DKR 90° DN 50	<b>G 2"</b>

\* Štandardné pripojovacie závitú sú v tabuľke hrubo vyznačené, v objednávacom čísle sa uvádzajú vždy.  
Spôsob objednania: **DKR DN 25 G 1"** - priama koncovka DKR svetlosti DN 25 so závitom G 1"  
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie.

## Hadicové koncovky s tesnením na plochu DKR-F

Hadicové koncovky s vnútorným závitom BSPP s tesnením na plochu (rovné čelo) sú dodávané len priame.

Typ, veľkosť	Svetlosť hadice	Vnútorný závit
DKR-F 06	DN 06	G 1/4", G 3/8"
DKR-F 08	DN 08	G 1/4", G 3/8", G 1/2"
DKR-F 10	DN 10	G 3/8", G 1/2"
DKR-F 12	DN 12	G 1/2", G 5/8", G 3/4"
DKR-F 16	DN 16	G 5/8", G 3/4"
DKR-F 20	DN 20	G 3/4", G 1"
DKR-F 25	DN 25	G 1"

Spôsob objednania: **DKR-F 06 G1/4"** - koncovka DKR-F svetlosti DN 06 so závitom G1/4"  
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie.