

Hadicové koncovky s prevleč. maticou DKJ

Hadicové koncovky s vnútorným UNF závitom, so 74° tesniacim kužeľom typu DKJ sú dodávané priame, s uhlom 45° a s uhlom 90°.

Typ, svetlosť hadice			Pripojovací závit
Priama koncovka	Koncovka so 45° uhlom	Koncovka s 90° uhlom	
DKJ DN 06	DKJ 45° DN 06	DKJ 90° DN 06	7/16" UNF, 1/2" UNF, 9/16" UNF
DKJ DN 08	DKJ 45° DN 08	DKJ 90° DN 08	1/2" UNF, 9/16" UNF, 3/4" UNF
DKJ DN 10	DKJ 45° DN 10	DKJ 90° DN 10	9/16" UNF, 3/4" UNF, 7/8" UNF
DKJ DN 12	DKJ 45° DN 12	DKJ 90° DN 12	3/4" UNF, 7/8" UNF, 1 1/16" UNF
DKJ DN 16	DKJ 45° DN 16	DKJ 90° DN 16	7/8" UNF, 1 1/16" UNF
DKJ DN 20	DKJ 45° DN 20	DKJ 90° DN 20	7/8" UNF, 1 1/16" UNF
DKJ DN 25	DKJ 45° DN 25	DKJ 90° DN 25	1 1/16" UNF, 1 5/16" UNF, 1 5/8" UNF
DKJ DN 32	DKJ 45° DN 32	DKJ 90° DN 32	1 5/8" UNF, 1 7/8" UNF
DKJ DN 40	DKJ 45° DN 40	DKJ 90° DN 40	1 7/8" UNF
DKJ DN 50	DKJ 45° DN 50	DKJ 90° DN 50	2 1/2" UNF

* Štandardné pripojovacie závitky sú v tabuľke hrubo vyznačené, v objednávacom čísle sa uvádzajú vždy.
Spôsob objednania: **DKJ DN 25 1 5/16" UNF** - priama koncovka DKJ so závitom 1 5/16" UNF
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie.

Hadicové koncovky ORFS

Hadicové koncovky s vnútorným závitom ORFS, s tesnením na plochu (rovné čelo) typu ORFS sú dodávané priame, s uhlom 45° a s uhlom 90°.

Typ, svetlosť hadice			Pripojovací závit
Priama koncovka	Koncovka so 45° uhlom	Koncovka s 90° uhlom	
ORFS 06	ORFS 06/45	ORFS 06/90	9/16", 11/16"
ORFS 08	ORFS 08/45	ORFS 08/90	11/16"
ORFS 10	ORFS 10/45	ORFS 10/90	11/16", 13/16"
ORFS 12	ORFS 12/45	ORFS 12/90	13/16", 1", 1 3/16"
ORFS 16	ORFS 16/45	ORFS 16/90	1", 1 3/16"
ORFS 20	ORFS 20/45	ORFS 20/90	1", 1 3/16", 1 7/16"
ORFS 25	ORFS 25/45	ORFS 25/90	1 7/16"
ORFS 32	ORFS 32/45	ORFS 32/90	1 5/8" UNF, 1 7/8" UNF
ORFS 40	ORFS 40/45	ORFS 40/90	1 11/16"
ORFS 50	ORFS 50/45	ORFS 50/90	2"

Spôsob objednania: **ORFS 06/45 9/16"** – uhlová koncovka ORFS 45° svetlosti DN 06 so závitom 9/16".
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie.

Hadicové koncovky CEL a CES

Hadicové koncovky s vonkajším metrickým závitom, s 24° tesniacim kužeľom typu CEL (ľahká séria) a CES (ťažká séria) sú dodávané iba priame.

Typ, séria	Svetlosť hadice
Priama koncovka	
CEL**	DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32
CES**	DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32

* Pripojovacie závitky koncoviek CEL a CES zodpovedajú pripojovacím závitom koncoviek DKOL a DKOS.
Spôsob objednania: **CEL DN 12** - priama koncovka CEL so závitom M22x1,5

- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie.

