

Prietokové skrutky HSR

Prietokové skrutky HSR sú dodávané s metrickým závitom aj s BSPP závitom..

Objednávacie číslo	Vnútorný priemer otočného oka	Závit
HSR M10x1	10 mm	M10x1
HSR M12x1,5	12 mm	M12x1,5
HSR M14x1,5	14 mm	M14x1,5
HSR M16x1,5	16 mm	M16x1,5
HSR M18x1,5	18 mm	M18x1,5
HSR M22x1,5	22 mm	M22x1,5
HSR M26x1,5	26 mm	M26x1,5
HSR G 1/4"	1/4"	G 1/4"
HSR G 3/8"	3/8"	G 3/8"
HSR G 1/2"	1/2"	G 1/2"
HSR G 5/8"	5/8"	G 5/8"
HSR G 3/4"	3/4"	G 3/4"
HSR G 1"	1"	G 1"

- podrobnejšie údaje k prietokovým skrutkám sú na vyžiadanie.

Hadicové koncovky pre tlakové čistenie DKL-WAP

Hadicové koncovky s vnútorným metrickým závitom typu DKL-WAP sú dodávané len priame.

Objednávacie číslo	Svetlosť	Závit
WAP 06	DN 06	M22x1,5
WAP 08	DN 08	M22x1,5
WAP 10	DN 10	M22x1,5

- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie.

Hadicové koncovky pre tlakové čistenie RSO

Hadicové koncovky typu RSO sú dodávané len priame.

Objednávacie číslo	Svetlosť
RSO 06	DN 06
RSO 08	DN 08

- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie.

Hadicové koncovky pre tlakové čistenie RSO-NL

Hadicové koncovky s ložiskom typu RSO-NL sú dodávané len priame.

Objednávacie číslo	Svetlosť
RSO 06	DN 06
RSO 08	DN 08

- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie.

