

Brzdné ventily DN06 typu ZNS

Max. pracovný tlak	35 MPa
Otvárací tlak	0,03 MPa
Max. prietok	60 l/min
Ovládací pomer	4,5 : 1
Hmotnosť	1,3 kg - jednostranné vyhotovenie 3 kg - dvojstranné vyhotovenie
Zástavbová výška	40 mm
Montážny obrazec	DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3)

V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR.

Objednávacie číslo	Tlakový rozsah	Schéma
	[MPa]	
ZNSA012S0D1	7 - 17,5	
ZNSA015S0D1	14 - 35	
ZNSB012S0D1	7 - 17,5	
ZNSB015S0D1	14 - 35	
ZNSAB012S0D1	7 - 17,5	
ZNSAB015S0D1	14 - 35	

*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné číslo 1 nahradí číslom 5 (príklad označenia: ZNSB012S0D5)
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500.

Brzdné ventily DN06 typu EOVM103

Max. pracovný tlak	30 MPa
Max. prietok	30 l/min
Ovládací pomer	4,25 : 1
Hmotnosť	1,3 kg - jednostranné vyhotovenie 2,5 kg - dvojstranné vyhotovenie
Zástavbová výška	50 mm
Montážny obrazec	DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3)

Objednávacie číslo	Tlakový rozsah	Schéma
	[MPa]	
EOVM103A2F	6 - 21	
EOVM103A3F	8 - 35	
EOVM103AB2F	6 - 21	
EOVM103AB3F	8 - 35	

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l.

Brzdné ventily DN06 typu MBR

Max. pracovný tlak	25 MPa
Max. prietok	35 l/min
Zástavbová výška	40 mm
Montážny obrazec	DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3)

Objednávacie číslo	Tlakový rozsah	Schéma
	[MPa]	
MBR-01-C-30	0 - 14	
MBR-01-H-30	7 - 21	

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. EC-10003-11.

