



Škrtiace ventily DN10 typu FM

Max. pracovný tlak	35 MPa
Otvárací tlak	0,03 MPa
Max. prietok	76 l/min
Hmotnosť	2,4 kg
Zástavbová výška	50 mm
Montážny obrazec	DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16)

Objednávacie číslo	Spôsob regulácie	Konštrukcia ihly	Schéma
FM3DDKV	Regulačným kolieskom	Štandardná dvojstupňová	
FM3DDSV	Skrutkou		
FM3DDDKV	Regulačným kolieskom	Valcová s drážkou V	
FM3DDDSV	Skrutkou		

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500.

Škrtiace ventily DN10 typu ZRD



Max. pracovný tlak	31,5 MPa
Otvárací tlak	0,07 MPa
Max. prietok	160 l/min
Hmotnosť	2,8 kg - jednostranné vyhotovenie 2,9 kg - dvojstranné vyhotovenie
Zástavbová výška	50 mm
Montážny obrazec	DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16)

V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR.

Objednávacie číslo	Schéma
ZRD-AA02-S0D1	
ZRD-AZ02-S0D1	
ZRD-BA02-S0D1	
ZRD-BZ02-S0D1	
ZRD-ABA02-S0D1	
ZRD-ABZ02-S0D1	

*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné číslo 1 nahradí číslom 5 (príklad označenia: ZRD-BZ02-S0D5)

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500.